

UCS Brandmeldkabel, JE-H/St)H...Bd,



Productinformatie

UCS FireSystems is speciaal ontworpen voor signaaloverdracht in veiligheids- en brandalarmsystemen, Industriële elektronica, regeltechniek, computer- en kantoormachines.

Op plaatsen waar mensenlevens en waardevolle materialen en apparatuur moeten zijn beschermd

Specificaties

- Geleider : IEC 60228/ DIN EN 60228/ EN 60228 Klasse 1 elektrolytisch massief koper
- Isolatie : EN 50290-2-26 HFFR Compound
- Isolatiekleur : VDE 0815
- Stranding : Per paar
- Afscherming : PES Tape
- Aarddraad : vertinde koperen afvoerdraad (0,80 mm \varnothing) + Al-PES-tape
- Mantel : EN 50290-2-27 HFFR Compound
- mantelkleur : RAL 3000 Rood
- Min.Buig Radius : 10 x D
- Bedrijfsspanning : 225 V
- Testspanning : 1000 V
- Temperatuurbereik : -30°C ~+70°C (vaste plaatsing); -5°C ~+50°C (gebogen)
- Vlamvertragend test : IEC 60332-1-2, DIN EN 60332-1-2, BS EN 60332-1-2, EN 60332-1-2
- Vlamverspreidings test : IEC 60332-3-24, DIN EN 60332-3-24, BS EN 60332-3-24, EN 60332-3-24
- Rookdichtheids test : IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2, EN 61034-2
- Corrosieve gas test : IEC 60754-2, VDE 0482-754-1-2, EN 60754-2
- Halogeenvrij est : IEC 60754-1, VDE 0482-754-2, EN 60754-2
- Brandprestaties : B2ca-s1a,d0,a1
- Kabelmarkering : UCS-FireSystems 1x2x0,8+0,8 mm B2ca CCCCC mt

•

Artikelnummer	Omschrijving	verpakking
UBKB0HF0108SRD	UCS Brandmeldkabel, JE-H/St)H...Bd, 1x2x0,8 + 0,8mm, B2ca, rood,	Haspel 500m
UBKB0HF0110SRD	UCS Brandmeldkabel, JE-H/St)H...Bd, 1x2x1 + 0,8mm, B2ca, rood	Haspel 500m
UBKB0HF0115SRD	UCS Brandmeldkabel, JE-H/St)H...Bd, 1x2x1,5 + 0,8mm, B2ca, rood	Haspel 500m