


FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y

Basic Line
Euroklasse F_{ca}

centrale bundel met losse buis (loose tube), metaalvrij,
langswaterdicht, bescherming tegen knaagdieren



- 1 ≤ 24 vezels
- 2 Bundel met losse buis (loose tube)
- 3 Glasbewapening
- 4 Scheurdraad
- 5 HDPE mantel



Beschrijving

Metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met een centrale bundel met losse buis (loose tube), met tot 24 vezels. Voor gebruik in kabelgoten en voor alle toepassingen met lage mechanische spanning (lage trekkracht, bijvoorbeeld). Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.

Toepassing

Voor het trekken of het blazen doorheen buizen.
Geschikt voor het leggen in kabeldraagsystemen en kabelkokers en kabelgoten. Directe legging in de aarde.
Direct burial.

Constructie

Bewapening (bescherming tegen knaagdieren)	knaagdierbestendig
Buitenmantel	PE

Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-25 °C - +70 °C
Installatietemperatuur	-10 °C - +50 °C
Opdruk	DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks»
Opslagtemperatuur	-25 °C - +70 °C

Normen / Standards

Trekweerstand	IEC 60794-1-21 E1
Dwarsdrukweerstand	IEC 60794-1-21 E3
Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6
Torsie	IEC 60794-1-21 E7
Kabelbuiging	IEC 60794-1-21 E11
Waterindringing	IEC 60794-1-22 F5
Reactie op vuur (Euroklassen)	EN 13501-6
Nulhaloegen geen corrosieve gassen	EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Reactie op vuur	Mantelkleur	Vezeltype	Buitenmanteldiameter [mm]	Buigradius [mm]	Gewicht [kg/km]	Trekkracht [N]	Dwarsdruk tijdelijk [N]	Dwarsdruk blijvend [N]	Brandlast [kWh/m]	Verpakkingseenheid
19613400FZ	FO Outdoor BL 1x2	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19129200FZ	FO Outdoor BL 1x4	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19125600FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19118800FZ	FO Outdoor BL 1x6	Fca	zwart	G50/125 OM3	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
18650000FZ	FO Outdoor BL 1x8	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19019200FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19119000FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	zwart	G50/125 OM3	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter
19019300FZ	FO Outdoor BL 1x24	Fca	zwart	E9/125 G.652.D OS2	8	120	45	1.000	5.000	2.000	0,491	per meter
19262600FZ	FO Outdoor BL 1x12	Fca	zwart	E9/125 G.652.D BLO	7,3	110	48	1.000	5.000	2.000	0,418	per meter

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2021-01-22 11:00:40