

Vezelcement koker

gesplitst

FZR-G

Bestaand uit twee helften voor het achteraf afdichten van reeds aangelegde transportleidingen. Voor het instorten in beton of in metselen. Rondlopende ribbels aan de buitenzijde garanderen een dichte en stevige verbinding met de wand.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- gesplitste uitvoering voor inbouw achteraf in doorbraken bij reeds aangelegde transportleidingen
- geschikt voor elk type wand
- optimale verbinding met het beton
- asbestvrij

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



| Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm) | Toevoerbuis $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm) | Optimaal toepassingsgebied \varnothing (mm) | max. mogelijk toepassingsgebied (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelnaam | Artikelnr. |
|---|---|---|--|-------------------|---------------|------------|
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 200 | FZR-G 80/200 | 1802080200 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 240 | FZR-G 80/240 | 1802080240 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 250 | FZR-G 80/250 | 1802080250 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 300 | FZR-G 80/300 | 1802080300 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 365 | FZR-G 80/365 | 1802080365 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 400 | FZR-G 80/400 | 1802080400 |
| 80 | ≤ 120 | 0 – 50 | 0 – 56 | 500 | FZR-G 80/500 | 1802080500 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 200 | FZR-G 100/200 | 1802100200 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 240 | FZR-G 100/240 | 1802100240 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 250 | FZR-G 100/250 | 1802100250 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 300 | FZR-G 100/300 | 1802100300 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 365 | FZR-G 100/365 | 1802100365 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 400 | FZR-G 100/400 | 1802100400 |
| 100 | ≤ 140 | 0 – 63 | 0 – 76 | 500 | FZR-G 100/500 | 1802100500 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 200 | FZR-G 125/200 | 1802125200 |

| Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm) | Toevoerbuis Ø _{buiten} (mm) | Optimaal toepassingsgebied Ø (mm) | max. mogelijk toepassingsgebied (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelnaam | Artikelnr. |
|---|---|---|--|-------------------|---------------|------------|
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 240 | FZR-G 125/240 | 1802125240 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 250 | FZR-G 125/250 | 1802125250 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 300 | FZR-G 125/300 | 1802125300 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 365 | FZR-G 125/365 | 1802125365 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 400 | FZR-G 125/400 | 1802125400 |
| 125 | ≤ 165 | 63 – 90 | 0 – 101 | 500 | FZR-G 125/500 | 1802125500 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 200 | FZR-G 150/200 | 1802150200 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 240 | FZR-G 150/240 | 1802150240 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 250 | FZR-G 150/250 | 1802150250 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 300 | FZR-G 150/300 | 1802150300 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 365 | FZR-G 150/365 | 1802150365 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 400 | FZR-G 150/400 | 1802150400 |
| 150 | ≤ 190 | 90 – 112 | 0 – 125 | 500 | FZR-G 150/500 | 1802150500 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 200 | FZR-G 200/200 | 1802200200 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 240 | FZR-G 200/240 | 1802200240 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 250 | FZR-G 200/250 | 1802200250 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 300 | FZR-G 200/300 | 1802200300 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 365 | FZR-G 200/365 | 1802200365 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 400 | FZR-G 200/400 | 1802200400 |
| 200 | ≤ 250 | 110 – 162 | 0 – 171 | 500 | FZR-G 200/500 | 1802200500 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 200 | FZR-G 250/200 | 1802250200 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 240 | FZR-G 250/240 | 1802250240 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 250 | FZR-G 250/250 | 1802250250 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 300 | FZR-G 250/300 | 1802250300 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 365 | FZR-G 250/365 | 1802250365 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 400 | FZR-G 250/400 | 1802250400 |
| 250 | ≤ 300 | 160 – 210 | 0 – 214 | 500 | FZR-G 250/500 | 1802250500 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 200 | FZR-G 300/200 | 1802300200 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 240 | FZR-G 300/240 | 1802300240 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 250 | FZR-G 300/250 | 1802300250 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 300 | FZR-G 300/300 | 1802300300 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 365 | FZR-G 300/365 | 1802300365 |
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 400 | FZR-G 300/400 | 1802300400 |

| Toevoerbuis Ø _{binnen} (mm) | Toevoerbuis Ø _{buiten} (mm) | Optimaal toepassingsgebied Ø (mm) | max. mogelijk toepassingsgebied (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelnaam | Artikelnr. |
|---|---|---|--|-------------------|---------------|------------|
| 300 | ≤ 350 | 200 – 225 | 0 – 250 | 500 | FZR-G 300/500 | 1802300500 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 200 | FZR-G 350/200 | 1802350200 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 240 | FZR-G 350/240 | 1802350240 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 250 | FZR-G 350/250 | 1802350250 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 300 | FZR-G 350/300 | 1802350300 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 365 | FZR-G 350/365 | 1802350365 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 400 | FZR-G 350/400 | 1802350400 |
| 350 | ≤ 400 | 225 – 270 | 0 – 310 | 500 | FZR-G 350/500 | 1802350500 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 200 | FZR-G 400/200 | 1802400200 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 240 | FZR-G 400/240 | 1802400240 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 250 | FZR-G 400/250 | 1802400250 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 300 | FZR-G 400/300 | 1802400300 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 365 | FZR-G 400/365 | 1802400365 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 400 | FZR-G 400/400 | 1802400400 |
| 400 | ≤ 460 | 270 – 320 | 0 – 350 | 500 | FZR-G 400/500 | 1802400500 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 200 | FZR-G 450/200 | 1802450200 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 240 | FZR-G 450/240 | 1802450240 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 250 | FZR-G 450/250 | 1802450250 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 300 | FZR-G 450/300 | 1802450300 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 365 | FZR-G 450/365 | 1802450365 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 400 | FZR-G 450/400 | 1802450400 |
| 450 | ≤ 510 | 320 – 370 | 0 – 400 | 500 | FZR-G 450/500 | 1802450500 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 200 | FZR-G 500/200 | 1802500200 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 240 | FZR-G 500/240 | 1802500240 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 250 | FZR-G 500/250 | 1802500250 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 300 | FZR-G 500/300 | 1802500300 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 365 | FZR-G 500/365 | 1802500365 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 400 | FZR-G 500/400 | 1802500400 |
| 500 | ≤ 570 | 370 – 420 | 0 – 450 | 500 | FZR-G 500/500 | 1802500500 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 200 | FZR-G 600/200 | 1802600200 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 240 | FZR-G 600/240 | 1802600240 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 250 | FZR-G 600/250 | 1802600250 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 300 | FZR-G 600/300 | 1802600300 |

| Toevoerbuis Ø_{binnen} (mm) | Toevoerbuis Ø_{buiten} (mm) | Optimaal toepassingsgebied Ø (mm) | max. mogelijk toepassingsgebied (mm) | Wanddikte (mm) | Bestelnaam | Artikelnr. |
|--|--|--|---|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 365 | FZR-G 600/365 | 1802600365 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 400 | FZR-G 600/400 | 1802600400 |
| 600 | ≤ 670 | 420 – 520 | 0 – 550 | 500 | FZR-G 600/500 | 1802600500 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 200 | FZR-G 700/200 | 1802700200 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 240 | FZR-G 700/240 | 1802700240 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 250 | FZR-G 700/250 | 1802700250 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 300 | FZR-G 700/300 | 1802700300 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 365 | FZR-G 700/365 | 1802700365 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 400 | FZR-G 700/400 | 1802700400 |
| 700 | ≤ 780 | 520 – 620 | 0 – 650 | 500 | FZR-G 700/500 | 1802700500 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 200 | FZR-G 800/200 | 1802800200 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 240 | FZR-G 800/240 | 1802800240 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 250 | FZR-G 800/250 | 1802800250 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 300 | FZR-G 800/300 | 1802800300 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 365 | FZR-G 800/365 | 1802800365 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 400 | FZR-G 800/400 | 1802800400 |
| 800 | ≤ 880 | 620 – 720 | 0 – 750 | 500 | FZR-G 800/500 | 1802800500 |

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
 Robert-Bosch-Straße 9
 89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0 office@hauff-technik.de
 Fax +49 7322 1333-999

www.hauff-technik.de