

UCS, Direct instal Microduct eindkoppeling



Productinformatie

Om MicroDuct-netwerken vrij te houden van puin, sluit u het systeem af met UCS eindkappen.

Met dezelfde functionaliteit als de UCS koppelingen, hoeft u alleen maar de MicroDuct in de eindkap te duwen.

De eindkap kan 10 keer worden bevestigd en verwijderd met behoud van dezelfde hoogwaardige eigenschappen



Specificaties

- Materiaal:
 - Behuizing :PC, slagvast
 - Klem :POM, roestvrijstaal
 - O-ring :Nitrilrubber

1. Blowing Pressure: Between temperatures of -10°C and $+60^{\circ}\text{C}$, all connectors size can be used for blowing operations at pressures up to 16bar.
2. Burst Pressure: $> 26\text{bar}$
3. Gas Tightness: Leakage at 16 bar gas pressure: 1ml/minute approx.
Leakage at 0.7bar gas pressure: 0.1ml/minute approx.
4. Water ingress: The connectors shall seal against a 6m head of water.
5. Insertion force: 50N max (5kg)
6. Impact: 1J
7. Retention force: 25N min (3mm m/d) 55N min (5mm m/d) 125N min (7&8mm m/d)
(collect not held in) 125N min (10mm m/d) 125N min (12mm m/d) 155N min (14mm m/d)
180N min (16mm m/d) 200N min (18mm m/d) 300N min (20mm m/d)