

SAS voorgemonteerde enkelvoudige beugel

Enkelvoudige beugel

Type SAS

bevestigingsafstand ≤ 1200 / 600 mm



Type SAS enkelvoudige beugel, voorgemonteerd met een brandveilige slagpen type K6x55

Beschrijving

Voor de installatie van individuele en meerdere kabels aan plafonds of muren. Het functiebehoud wordt bereikt voor de kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Het functiebehoud wordt bereikt voor de kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXH CL / (N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Noot

Vereist gereedschap : SMu 6 SM. * De vereiste boor SDS1 32 mm is inbegrepen in de set.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
1300956	Enkelvoudige beugel SAS 8 D - K6x5	0,02 kg	100 stk.
1300957	Enkelvoudige beugel SAS 12 D - K6x5	0,02 kg	100 stk.
1300958	Enkelvoudige beugel SAS 14 D - K6x5	0,02 kg	100 stk.
1300959	Enkelvoudige beugel SAS 16 D - K6x5	0,02 kg	100 stk.

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2020-10-30 07:49:57