

Aansluitdoos AP IP44

opbouw
voor 2 modules, met sleutelslot



Versie met opbouw (AP)

BESCHRIJVING

Voor de overdracht van Ethernet-protocollen bij gestructureerde bekabeling in industriële omgevingen.
Aansluitdoos IP44, opbouw, voor 2 modules.

Geschikt voor de volgende Datwyler modules:

- PS-GG45 7_A, afgeschermd
- RJ45 module MS-K 1/8 Cat.6/E_A, afgeschermd
- RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6_A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module MS-C6_A 1/8 Cat.6_A (IEC), afgeschermd
- RJ45 module KS-T 1/8 toolless, afgeschermd
- RJ45 module KS-TS 1/8 toolless, afgeschermd
- RJ45 module KS-T Plus 1/8 toolless, afgeschermd

Voor informatie over de eigenschappen van de module: zie het gegevensblad van de gevraagde module.

Afsluitbare aansluitdoos met beschermingsgraad IP44.

Het deksel kan ook worden vergrendeld met aangesloten patchsnoeren.

Systeem met één sleutel.

Kabelinvoer langs boven (één of twee kabels).

Ontbreekbare, stabiele behuizing, grijs, gelijkaardig aan RAL 7035.

Levering zonder modules.

AFMETINGEN

B x H x D = ongeveer 90 x 93 x 90 mm

VERSIES

Artikelnr.	Product	Kleur (gelijkaardig aan)	VE
417503	Aansluitdoos AP IP44, voor opbouw, voor 2 Keystone modules (levering zonder modules)	licht grijs, RAL 7035	1 stk.