



KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e
RJ45 module, afgeschermd, Categorie 5e
voor 1GBase-T



Module KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e afgeschermd



BESCHRIJVING

KS-T 5 1/8 toolless is een module die is ontworpen om de aansluitings- en installatietijd verkorten.
Voor de transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.
Voor de transmissie van alle toepassingen tot Klasse D (bv. 1GBase-T).

Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen.
Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.
Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdeler gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen.
Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig.
De 360° metalen afscherming verzekert een duurzame volledig afgeschermd omgeving, beschermt de module en garandeert stabiele elektrische prestaties.
Trekontlasting via de kabelbinder.
De module is herbruikbaar.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Massieve koperdraad Heraansluiting	0.50 mm (AWG 24) tot 0.65 mm (AWG 22) voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Meervoudige koperdraad Diameter ader (met isolatie)	AWG 26/7, eenmalig herbruikbaar 0.7 mm tot 1.4 mm (1.6 mm)
Temperatuurbereik	in opslagruimte: -40°C tot +70°C tijdens installatie: -10°C tot +60°C indienst: -10°C tot +60°C

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Handleiding voor de aansluiting van de draden met kleurcodering volgens T568-A of B.

NORMEN / STANDAARDS

Cat./Klasse	Cat.5/5e / Class D
Normen / Standaards	IEC 60603-7-3 (Cat.5 shielded, 100 MHz) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008

VERSIES

Artikelnr.	Product	Kleur	VE
418055	RJ45 module KS-T 5 1/8 toolless Cat.5e afgeschermd	metaal	10 stk.