



KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E_A

RJ45 module, afgeschermd, Categorie 6/E_A



RJ45 module KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/E_A



BESCHRIJVING

Voor transmissie van digitale en analoge spraak-, video- en datasignalen.

De module KS-T ontworpen om het aansluiten van de draden en de installatietijden te verkorten. De module overtreft de eisen van de standaard IEC 60603-7-5 voor de hardware van aansluitingen in Cat.6 tot 250 MHz.

De module voldoet ook aan alle vereisten van een Klasse E_A Kanaal tot 500 MHz wanneer gebruikt in combinatie met Cat.7 en Cat.7_A datakabels.

Daarom is de module ook toepasbaar voor 10 Gigabit Ethernet transmissies overeenkomstig IEEE 802.3.

Bruikbaar voor Power over Ethernet Plus (PoE +) volgens IEEE 802.3at.

Solide behuizing in onder druk gegoten zink met bevestigingsclip voor installatie in Keystone panelen en data aansluitdozen.

Compacte constructie voor een hoge pakkingsdichtheid in contactdozen / data aansluitdozen (tot 3 modules).

Veercontact met fosforbronzen legering, bedekt met goud.

Voor het aansluiten van de draden wordt een kabeladeropdeler gebruikt in combinatie met twee geïntegreerde beweegbare vleugelbehuizingen voor gereedschapsloze IDC aansluitingen.

Alleen voor het snijden van de draden is een zijsnijtang nodig.

Trekontlasting door een kabelbinder.

De module is herbruikbaar.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Massieve koperdraad	0.50 mm (AWG 24) tot 0.65 mm (AWG 22)
Heraanluiting	Voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Meervoudige koperdraad	CU 7702 flex (AWG 26/7), eenmalig herbruikbaar
Diameter ader (met isolatie)	0.70 mm tot 1.40 mm (1.60 mm)
Temperatuurbereik	in opslagruimte: -40°C tot +70°C tijdens installatie: -10°C tot +60°C indienst: -20°C tot +60°C
Afmetingen	Breedte x Hoogte x Lengte 14.6 mm x 23.2 mm x 39.8 mm (slimline)

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Handleiding voor de aansluiting van de draden met kleurcodering volgens T568-A of T568-B.

NORMEN / STANDAARDS

EMC	geschermt
Cat./Klasse	Cat.6 / Class E _A (Channel) when used together with Cat.7 / 7 _A data cables
Normen / Standaards	IEC 60603-7-5 (Cat.6 shielded, 250 MHz) IEC 60512-99-001 (PoE+) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008

VERSIES

Artikelnr.	Product	Kleur	VE
418054	RJ45 module KS-TS 1/8 toolless slimline Cat.6/E _A afgeschermd	metaal	10 stk.