

KU-TC Plus Cat.6_A (IEC) tool-less, compact

RJ45 module, niet afgeschermd, Categorie 6_A (IEC)



RJ45 module KU-TC Plus Cat.6_A (IEC), tool-less, niet afgeschermd, met stofluikje



MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Massieve koperdraad:	0.42 mm (AWG 26) tot 0.65 mm (AWG 22)
Heraansluiting:	voor AWG 22, AWG 23 en AWG 24 bij gebruik van dezelfde of een grotere draaddiameter
Meervoudige koperdraad:	AWG 26/7 tot AWG 23/7, eenmalig herbruikbaar
Diameter ader (met isolatie):	0.70 mm tot 1.40 mm
Temperatuurbereik	in opslagruimte: -40°C tot +70°C tijdens installatie: -10°C tot +60°C in dienst: -20°C tot +60°C

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Handleiding voor de aansluiting van de draden met kleurcodering volgens T568-A en B.

NORMEN / STANDAARDS

Cat./Klasse	Cat.6 _A / Class E _A
Normen / Standaards	IEC 60603-7-41 (Cat.6 _A unshielded, 500 MHz) IEC 60512-99-002 (4PPoE) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008

VERSIES

Artikelnr.	Artikel	Kleur	VE
418074	RJ45 module KU-TC Plus Cat.6 _A (IEC) toolless, niet afgeschermd, met stofluikje	wit	12 pcs.
418075	RJ45 module KU-TC Plus Cat.6 _A (IEC) toolless, niet afgeschermd, met stofluikje	zwart	12 pcs.