

Altijd. Zeker.
Dicht.

Standaard drukdichting met segmentringtechniek

HRD104 SG 8x4-16,5 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 2700103620



- **Segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor de afdichting van kabels in boringen of doorvoerbuizen.
Gesplitste uitvoering, voor het afdichten van nieuw te installeren of reeds aangelegde bekabeling.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- niet gebruikte openingen af fabriek blind afgesloten
- gesplitste afdichting voor montage achteraf
- uit voorraad leverbaar

Leveringsomvang:

- Afsluitstop
- Glijmiddelstift

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- Persplaten: 5 mm

Materiaal:

- Persplaten, schroeven, bouten en schijven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) op aanvraag)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	104
Totaal aantal kabels:	8
Aantal kabels:	8
Kabel \varnothing (mm):	4 - 16,5

FOTO'S

