

Altijd. Zeker.
Dicht.

Standaard drukdichting voor huisaansluitingen

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300054



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde segmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameters van de leidingen ter plaatse**

Voor het afdichten van een waterleiding of een stroomkabel en communicatieleidingen in boringen of doorvoerbuizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm
- voor boringen/doorvoerbuizen \varnothing : 100 mm
- voor 5 kabels/buizen, waarvan 4 stuks \varnothing 7-12 mm en 1 stuk \varnothing 24-44 mm

Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
Totaal aantal kabels:	5
Aantal kabels:	4
Kabel- \varnothing (mm):	7-12
Aantal kabels:	1
Kabel- \varnothing (mm):	24-44

FOTO'S

