

Altijd. Zeker.
Dicht.

Standaard drukdichting met getrapte supersegmentringtechnologie

HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300058



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Aanpassing aan de meest gangbare leidingdiameters ter plaatse mogelijk.

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- Ø 100 mm standaard gesplitst
- voor montage achteraf vanaf Ø 150 mm ter plaatse deelbaar
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Afdichtingsbreedte: 40 mm

Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	100
geschikt voor communicatieleidingen $\varnothing_{\text{buiten}}$ (mm):	25, 32, 40, 50, 63

FOTO'S

