

Altijd. Zeker.
Dicht.

Standaard drukdichting met traploze supersegmentringtechniek

HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 3030300072



- **Optische en voelbare zekere montage door ingebouwde controle-opening**
- **geïntegreerde supersegmentringtechniek voor individuele aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse**
- **Segmenten met exact vermelde diameters**

Voor het afdichten van nieuw te installeren of al gelegde buizen in boringen of doorvoerbuizen. Traploze aanpassing aan de diameter van de leiding ter plaatse mogelijk.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- voor montage achteraf standaard gesplitst
- diverse materiaalcombinaties voor toepassingen naar behoefte beschikbaar
- uit voorraad leverbaar

Afmetingen:

- Breedte afdichting tot Ø 250 mm: 40 mm
- Breedte afdichting bij Ø 300 mm: 50 mm

Kenmerken:

- U-profiel: maximale stabiliteit van de perssegmenten

Materiaal:

- Persplaten, schroeven en bouten: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM of NBR

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

Toevoerbuis/kernboring $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm):	250
geschikt voor communicatieleidingen \varnothing (mm):	159 – 211
VPE (stuk):	4

FOTO'S

