

Altijd. Zeker.  
Dicht.

## Kunststof flens voor aanbrenging achteraf

# HSI150 DFK

Artikel-nr.: 2118010020



- **met geïntegreerde waterpas**

voor aanbrenging achteraf over boringen, resp. vastschroeven op behuizingen. Maakt de gas- en waterdichte aansluiting mogelijk van systeemafdichtingen voor kabel- en mantelbuizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- Aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis of kabelafdichting)
- Montage op wanden van containers mogelijk
- overlappende oppervlakteafdichting

## Leveringsomvang:

- Bevestigingselementen inclusief afdichtingsring
- Oppervlakteafdichting, 6 mm dik

## Afmetingen:

- Lengte x breedte: 235 x 235 mm
- aanbevolen asafstand van de boringen: 250 mm
- Boringen max. Ø: 150 mm
- Opbouw voor de wand, inclusief oppervlakteafdichting: 63 mm

## Materiaal:

- Flens van kunststof: glasvezel versterkt polyamide
- Oppervlakteafdichting: EPDM
- Bevestigingselementen: V4A (AISI 316L)

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,5 bar

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO