

Altijd. Zeker.
Dicht.

Aluminium flens voor aanbrenging achteraf

HSI90 DF

Artikel-nr.: 2203010001



- **KTL-coating voor optimale bescherming tegen corrosie**

voor aanbrenging achteraf over boringen, resp. vastschroeven op behuizingen. Maakt de gas- en waterdichte aansluiting mogelijk van systeemdeksels voor kabel- en mantelbuizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- Aansluiting voor systeemafdichting mogelijk (bijv. aansluiting mantelbuis of kabelafdichting)
- Montage op wanden van containers mogelijk

Leveringsomvang:

- Bevestigingselementen voor betonwanden
- Oppervlakteafdichting, 10 mm dik

Afmetingen:

- Lengte x breedte: 185 x 185 mm
- aanbevolen asafstand van de boringen: 200 mm
- Boringen Ø maximaal: 90 mm
- Opbouw voor de wand, inclusief oppervlakteafdichting: 46 mm

Materiaal:

- Flens: aluminium met KTL-coating
- Oppervlakteafdichting: chloropreen (CR)
- Bevestigingselementen: V4A (AISI 316L)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,0 bar

TOEBEHOREN NODIG



Afdichtingsmiddel EGO