

Altijd. Zeker. Dicht.

## Individuele drukdichting voor microbuizen en lege buizen

HRD150 15x14 b60 A2/EPDM55

Artikel-nr.: 2703270013, GTIN: 4052487193795

Individuele drukdichting in gesloten of gedeelde uitvoering ter afdichting van microbuizen of lege buizen.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

### Voordelen:

- in combinatie met adapterring voor gebruik in de dichtpakking HSI150
- hoge bezettingsdichtheid
- optioneel met blindstoppen voor ongebruikte openingen

### Leveringsomvang:

- Glijmiddelstift

## Afmetingen:

- Dichtingsbreedte: 60 mm
- Persplaten: 5 mm
- voor kernboringen/doorvoerbuizen  $\varnothing$ : 150 mm

## Materiaal:

- Persplaten, schroeven, moeren en schijven: edelstaal roestvrij V2A (AISI 304L), optioneel V4A (AISI 316L)
- Rubber: EPDM

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

# KENMERKEN

Aantal buizen: 15

Buis- $\varnothing$  (mm): 14