

FO IP65 Mast Behuizing

Een ideale smalle behuizing voor montage op een DIN rail in een mast.

 **DATWYLER**



BESCHRIJVING

Deze nieuwe smalle behuizing is geschikt voor montage in masten waar maar weinig ruimte beschikbaar is. Via een bevestiging 's clip is de behuizing eenvoudig op een DIN rail te klikken en is geschikt voor LC-D adapters waardoor er 3 camera's op aangesloten kan worden. De behuizing voldoet aan IP65 en er is standaard een kabel wartelingang met een maximale doorsnede van 13mm, als uitgang wordt gebruik gemaakt van 1 of meerdere tulle's. Deze compacte glasvezel behuizing is vervaardigd van hoogwaardig kunststof met een binnenste deel van plaatstaal. compleet met de adapterhouder en vezel begeleiding . De lasbeschermer is gemonteerd aan de zijwand om de behuizing niet te breed te maken. Tenslotte wordt de behuizing afgesloten met een geschikte deksel

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Behuizing:	Compacte IP65-behuizing vervaardigd van kunststof
Montage:	wand of mastmontage
Trekontlasting:	kabelwartel met schroefdraad
Kabelinvoer:	onderaan door middel van kabelwartel
Afmetingen:	LxBxH 230x80x65mm (zonder wartel)
Montage optie	DIN-rail clip

30-11-2020 Cable concepts center B.V.

Subject to technical modification.