

## RJ45-Stecker IP20 Cat.6

geschirmt

ohne Spezialwerkzeug beschaltbar



## Beschreibung

Feldkonfektionierbarer 8-poliger RJ45-Stecker, IP20, Kategorie 6A, geschirmt, mit Schnellanschlusstechnik.

Geeignet für Datenkabel mit den folgenden Eigenschaften:

Cu-Leiter, Volldraht: 0,40 mm bis 0,64 mm, AWG 26/1 bis AWG 22/1

Cu-Leiter, Litze: 0,46 mm bis 0,76 mm, AWG 26/7 bis AWG 22/7


Kabelmanteldurchmesser: 6 mm bis 8 mm


Schutzart: IP20

Gehäuse aus stabilem Zinkdruckguss.

Einfache Konfektion ohne Spezialwerkzeug.

Mit Zugentlastung.





Die Position des Winkelteils kann aus 4 Optionen gewählt werden

## Anwendung

Elektrische Eigenschaften

Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich.

ISO/IEC 11801

Schirmung	geschirmt
Normen	
Cat./Class	Cat.6 <sub>A</sub> / Klasse E <sub>A</sub>
PoE	IEEE 802.3bt Type 4 (100W)
Steckerstandard	IEC 60603-7-51

## Versionen

Verkabelungsnormen



Artikelnummer	Produkt	Farbe	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN		
418078	RJ45 Stecker IP20 Kategorie 6 <sub>a</sub> , geschirmt, 90° gewinkelt, für Feld- montage	schwarz	0,03 kg	1 Stk.	40393910164916		

Technische Änderungen vorbehalten

Stand 2023-09-14 08:01:28