

# UCS Dome closure



## Productinformatie

Twee ovale poorten voor ongesneden buizen of luskabel. Acht ronde poorten met elk een diameter van 32 mm.

Kabelinvoeren met mechanische seal afdichting naar keuze van de klant.

Lascassettes met krimp- of ANT lashouderhouder



## Standaarden

Direct Burial (ondergronds) of bovengronds.

Beschermingsgraad IP68

Materiaal plastic

Kleur zwart

Temperatuur range

Operationeel -40°C - +70°C

Transport/opslag -10°C - +40°C

Capaciteit: aantal cassettes/aantal vezels

	UCSA12-6-2DHTS	UCSH12-6-2DHTS	UCSA12-4-2DHTS	UCSH12-4-2DHTS
UCSBC-2COF	60/720	60/480	40/480	40/480
UCSBA-2COFC	24/288	24/192	16/192	16/192
UCSAA-2COFC	12/144	12/96	8/96	8/96

Artikelnummer	Omschrijving	Design
UCSBC-2COF	UCS Dome closure CB, rond H=525mm, D=285mm	Rond
UCSBA-2COFC	UCS Dome closure AB, flat H=450mm, 290x150mm	Ovaal
UCSAA-2COFC	UCS Dome closure AA, flat H=380mm, 290x150mm	Ovaal